

Termatech TT 23 RGS



Termatech TT 23 RGS

Technische Daten

- Heizleistung 5,6 kW
- Scheibenreinigungs-System
- mehrfachverriegelte Tür
- ovale Grundform
- Brennraumauskleidung Vermiculit
- 43 cm hohe Panoramasscheibe
- Anschluß oben / hinten
- externe Frischluftzufuhr möglich
- geringer Holzverbrauch
- Brennstoffe Holz, Holzbrikett
- 24 Stunden Dauerbetrieb
- Bauart 1 für Mehrfachbelegung
- erfüllt die BImSchV Stufe 2



Energieeffizienzklasse: **A+** EEI: 109

Heizleistung kw	5,6
Höhe / Breite / Tiefe cm	107,3 / 52,1 / 41,2
Bauart	1
Rohrstutzen mm	150
Zuluftstutzen mm	80
Gewicht kg	170
Abgasmassenstrom g/s	5,2
Abgastemperatur C	247
Mindestförderdruck mbar	0,11
Wirkungsgrad %	81
Brennraummaße ca. H / B / T cm	
Scheibenhöhe cm	
Lochmitte Anschluss hinten cm	92,2
Lochmitte Anschluss oben ca. cm	
Zuluft Lochmitte cm	15
Abstand Seite cm	70
Abstand Hinten cm	10



Zubehör




Gezogenes Rohrset nach oben incl. Drossel- und Reinigungsklappe schwarz. (H 70 cm)

99,00€




Rohranschlußset nach hinten, Farbe schwarz 3 - tlg.

39,00€




Für die Aufstellung an der geraden Wand empfehlen wir unsere halbrunde Glasunterlage.

99,00€



Ideal für eine Eckaufstellung ist die tropfenförmige Glasunterlage.

99,00€



Als Alternative für die Aufstellung in der Ecke unsere Fünfeck-Bodenschutzplatte.

99,00€



Aluflexschlauch schwarz zum Anschluß der externen Zuluft.

35,00€



Rosette für Aluflexschlauch mit zwei Klemmschellen

Ø innen 100 mm
Ø außen 220 mm

24,00€



Natürliche Anzündhilfe aus Holzspänen und Wachs. Inhalt: 1kg ca. 66 St.

11,95€



Die Dichtlippe aus Gummi beugt Verschmutzungen unter der Glasbodenplatte vor.

25,00€



72,00€

Anschlußservice

Anschluß Ihres Kaminofens bundesweit durch Feuer & Flamme Partnerfirmen

Preis und Leistung des Pauschalangebotes:

Die Ofenanschlusspauschale mit Kernbohrung in Höhe von ca. 289 €* incl. 19% MwSt gilt nur für transportable, freistehende Kaminöfen (keine Gas-, Öl-, wasserführende Öfen, keine Bausätze, Pelletöfen nur auf Anfrage). Barzahlung bei Fertigstellung an den Monteur.

In der Anschlusspauschale sind folgende Arbeiten enthalten:

- Eine Anfahrt (Nordseeinseln auf Anfrage)
- Eine Kernbohrung am Schornstein bis Bohrtiefe 25 cm (kein Beton, kein Metall, keine Holzständerbauweise),
- ab dem 26. cm Aufpreis pro cm € 2,-- incl. 19% MwSt .
- Jede zusätzliche Kernbohrung für z.B. externe Zuluft, Wand, Dunstabzugshaube etc. wird extra berechnet. Zusätzliche Kernbohrung ab € 50,-- incl. 19% MwSt.
- Setzen des DWF oder Stutzens (mit Spezialmörtel)
- Aufstellen des Ofens auf eine Glasplatte oder ein Blech, wenn nötig
- Rohre werden angepasst, wenn nötig
- Anschließen des Ofens an den vorhandenen Schornstein
- Probefeuerung

Überprüfen Sie bitte vorab, ob im Bereich der Bohrung Kabel oder Leitungen verlegt sind

* Je nach Schornsteinsystem sind evtl. Zusatzbauteile oder Sonderarbeiten notwendig, diese werden gesondert berechnet.

Haben Sie Fragen zu unserem Angebot oder möchten Sie unser Angebot annehmen freuen wir uns über Ihren Anruf unter 040 - 58 50 07 oder kontaktieren Sie uns per E-Mail: info@feuer-flamme.de