

Filou II XL





Filou II XL

Technische Daten

- Heizleistung 6,5 kW
- Heißluftscheibenspülung
- mehrfachverriegelte Tür
- 48 cm hohe Panoramasscheibe
- Speicherstein optional erhältlich
- Topplatten optional erhältlich
- Griff in Zierleiste integriert
- Griff u. Steuerung bleiben kalt
- Anschluß oben / hinten
- externe Frischluftzufuhr möglich
- geringer Holzverbrauch
- integriertes Holzlager
- Brennstoffe Holz, Holzbrikett
- 24 Stunden Dauerbetrieb
- erfüllt die BImSchV Stufe 2

Energieeffizienzklasse: **A**

Heizleistung kw	6,5
Höhe / Breite / Tiefe cm	138,2/46,4/46,4
Bauart	1
Rohrstutzen mm	150
Zuluftstutzen mm	100
Gewicht kg	98
Abgasmassenstrom g/s	7,6
Abgastemperatur C	229
Mindestförderdruck mbar	0,12
Wirkungsgrad %	78,1
Brennraummaße ca. H / B / T cm	42/33/30
Scheibenhöhe cm	48
Lochmitte Anschluss hinten cm	128,2
Lochmitte Anschluss oben ca. cm	190,5 mit 250er
Zuluft Lochmitte cm	9,6
Abstand Seite cm	20
Abstand Hinten cm	20

