

Filou Hi-Line





Filou Hi-Line

Technische Daten

- Heizleistung 6,5 kW
- Heißluftscheibenspülung
- mehrfachverriegelte Tür
- 48 cm hohe Panoramamascheibe
- Griff in Zierleiste integriert
- Griff u. Steuerung bleiben kalt
- Anschluß oben / hinten
- externe Frischluftzufuhr möglich
- geringer Holzverbrauch
- integriertes Holzlager
- Brennstoffe Holz, Holzbrikett
- 24 Stunden Dauerbetrieb
- erfüllt die BImSchV Stufe 2

Energieeffizienzklasse: **A**

Heizleistung kW	6,5
Höhe / Breite / Tiefe cm	129 / 46,5 / 47,7
Bauart	2
Rohrstutzen mm	150
Zuluftstutzen mm	100
Gewicht kg	105
Abgasmassenstrom g/s	7,6
Abgastemperatur C	275
Mindestförderdruck mbar	0,12
Wirkungsgrad %	78,1
Brennraummaße ca. H / B / T cm	
Scheibenhöhe cm	
Lochmitte Anschluss hinten cm	117,2
Lochmitte Anschluss oben ca. cm	
Zuluft Lochmitte cm	9,6
Abstand Seite cm	20
Abstand Hinten cm	5

