

Filou II staal



**Am Redder 1
24558 Henstedt-Ulzburg
04193-77 94 250**

**Mehlbachstrift 10
21339 Lüneburg
04131 - 32 34 2**

**Fährstr 16
13503 Berlin
030 - 437 313 41**



Filou II staal

Verwarmingsvermogen: 6,5 kW

Hoogte: 112,2 cm

Breedte: 46,5 cm

Diepte: 46,5 cm

Ontwerp: 1

Buisaansluiting: 150 mm

Gewicht: 95 kg

Waarde drievoudig:

Zuiggasmassastroom: 7,6 g/s

Zuiggastemp.bij spigot: 275 °C

Minimale transportdruk

bij NWL: 0,12 mbar

Staartaansluiting (midden): 100,2 cm

Hoogte toevoerlucht (midden): 9,6 cm

Energie-efficiëntieklasse

A

Warmteafgifte kw	6,5
Hoogte / breedte / diepte cm	112,2/46,5/46,5
Type bouw	1
Buisaansluiting mm	150
Luchttoevoeraansluiting mm	100
Gewicht kg	95
Uitlaatgasmassastroom g/s	7,6
Uitlaatgastemperatuur C	275
Minimale druk mbar	0,12
Efficiëntie %	78,1
Afmetingen verbrandingskamer ca. H	
Schijfhoogte cm	48
Midden gat Achteraansluiting cm	100,2
Gat midden bovenaansluiting ca. cm	169,5
Luchttoevoer Gat midden cm	9,6
Afstand zijde cm	20
Afstand achterkant cm	5

