

# LAIKA



## LAIKA

Verwarmingsvermogen: 6 kW

Hoogte: 113,8 cm

Breedte: 60,4 cm

Diepte: 49 cm

Ontwerp: 1

Buisaansluiting: 150 mm

Gewicht: 160 kg

Waarde drievoudig:

Verbrandingsgasmassastroom: 6,7 g/s

Verbrandingsgastemp. bij het aansluitpunt: 281°C

Minimale transportdruk

bij NWL: 0,12 mbar

Rendement: 80,4%

Aansluithoogten:

Midden gat achterste rookgaspijp (vanaf vloer):  
94,5 cm

Midden gat verse lucht: 100 mm

Midden gat (vanaf vloer): 27,5 cm

Toegestane brandstoffen: Hout,  
Houtbriketten, bruinkoolbriketten

Lengte van houtblokken: max. 35 cm

Energie-efficiëntieklasse

**A**

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Warmteafgifte kw                   | 6,5               |
| Hoogte / breedte / diepte cm       | 113,8 / 60,4 / 49 |
| Type bouw                          | 1                 |
| Buisaansluiting mm                 | 150               |
| Luchttoevoeraansluiting mm         | 100               |
| Gewicht kg                         | 160               |
| Uitlaatgasmassastroom g/s          | 6,7               |
| Uitlaatgastemperatuur C            | 281               |
| Minimale druk mbar                 | 0,12              |
| Efficiëntie %                      | 80,4              |
| Afmetingen verbrandingskamer ca. H |                   |
| Schijfhoogte cm                    |                   |
| Midden gat Achteraansluiting cm    | 94,5              |
| Gat midden bovenaansluiting ca. cm |                   |
| Luchttoevoer Gat midden cm         | 27,5              |
| Afstand zijde cm                   | 20                |
| Afstand achterkant cm              | 20                |

