

Tampere 4647-8 III





Tampere 4647-8 III

Verwarmingsvermogen 8 kw
Hoogte 123,5 cm
Breedte 63 cm
Diepte 47 cm

Ontwerp 1
Pijpaansluiting 150 mm
Gewicht 176 kg

Waarde drievoudig
Verbrandingsgasmassastroom 7,2 g/s
Verbrandingstemperatuur 325 °C
Minimale transportdruk 12 Pa
Rendement 80,5%
Brandstof: hout en bruinkool
Max. Lengte houtblokken 40 cm
Centrum achteraansluiting: 104 cm
Externe luchttoevoer optioneel:
Centrum 28,8 cm

Energie-efficiëntieklasse

A

Warmteafgifte kw	8
Hoogte / breedte / diepte cm	123,5/63/47
Type bouw	1
Buisaansluiting mm	150
Luchttoevoeraansluiting mm	100
Gewicht kg	176
Uitlaatgasmassastroom g/s	7,2
Uitlaatgastemperatuur C	325
Minimale druk mbar	0,12
Efficiëntie %	80,5
Afmetingen verbrandingskamer ca. H	
Schijfhoogte cm	48
Midden gat Achteraansluiting cm	104
Gat midden bovenaansluiting ca. cm	
Luchttoevoer Gat midden cm	28,8
Afstand zijde cm	20
Afstand achterkant cm	20

