

Tampere 4647-8 III





Tampere 4647-8 III

Verwarmingsvermogen 8 kw

Hoogte 120,0 cm

Breedte 63 cm

Diepte 47 cm

Ontwerp 1

Buisaansluiting 150 mm

Gewicht 130 kg

Waarde drievoudig

Verbrandingsgasmassastroom 7,2 g/s

Verbrandingstemperatuur 325 °C

Minimale transportdruk 12 Pa

Rendement 80,5%

Brandstof: hout en bruinkool

Aansluiting achter: 104 cm

Aanvoer buiten optioneel:

Aansluiting 28,8 cm

Energie-efficiëntieklasse

A

Warmteafgifte kw	8
Hoogte / breedte / diepte cm	120/56/47
Type bouw	1
Buisaansluiting mm	150
Luchttoevoeraansluiting mm	100
Gewicht kg	130
Uitlaatgasmassastroom g/s	7,2
Uitlaatgastemperatuur C	325
Minimale druk mbar	0,12
Efficiëntie %	80,5
Afmetingen verbrandingskamer ca. H	
Schijfhoogte cm	48
Gatenmidden Achteraansluiting cm	104
Gat midden bovenaansluiting ca. cm	
Luchttoevoer Gat midden cm	28,8
Afstand zijde cm	20
Afstand achterkant cm	20

