

## Filou II Speckstein





## Filou II Speckstein

### Technische Daten

- Heizleistung 6,5 kW
- Heißluftscheibenspülung
- mehrfachverriegelte Tür
- 48 cm hohe Panoramamascheibe
- Griff in Zierleiste integriert
- Griff u. Steuerung bleiben kalt
- Anschluß oben / hinten
- externe Frischluftzufuhr möglich
- geringer Holzverbrauch
- integriertes Holzlager
- Brennstoffe Holz, Holzbrikett
- 24 Stunden Dauerbetrieb
- erfüllt die BImSchV Stufe 2

Energieeffizienzklasse: **A**

Heizleistung kw	6,5
Höhe / Breite / Tiefe cm	116,4/46,5/46,5
Bauart	1
Rohrstutzen mm	150
Zuluftstutzen mm	100
Gewicht kg	121
Abgasmassenstrom g/s	7,6
Abgastemperatur C	275
Mindestförderdruck mbar	0,12
Wirkungsgrad %	78,1
Brennraummaße ca. H / B / T cm	46/29/23
Scheibenhöhe cm	49
Lochmitte Anschluss hinten cm	100,2
Lochmitte Anschluss oben ca. cm	169,5
Zuluft Lochmitte cm	9,6
Abstand Seite cm	20
Abstand Hinten cm	5

