

Tao II



Tao II

Technische Daten

- Heizleistung 6 kW
- Heißluftscheibenspülung
- mehrfachverriegelte Tür
- 52 cm hohe, stark gewölbte Panoramast Scheibe
- selbstkühlender Griff
- großer Brennraum
- Anschluss oben / hinten
- externe Frischluftzufuhr möglich
- geringer Holzverbrauch
- Brennstoffe Holz, Holzbrikett
- 24 Stunden Dauerbetrieb
- erfüllt die BImSchV Stufe 2



Energieeffizienzklasse: **A**

Heizleistung kw	6
Höhe / Breite / Tiefe cm	146,1/ 57,2/ 57,2
Bauart	1
Rohrstutzen mm	150
Zuluftstutzen mm	100
Gewicht kg	174
Abgasmassenstrom g/s	6,5
Abgastemperatur C	274
Mindestförderdruck mbar	0,12
Wirkungsgrad %	80,1
Brennraummaße ca. H / B / T cm	47/ 33/ 33
Scheibenhöhe cm	52
Lochmitte Anschluss hinten cm	129,2
Lochmitte Anschluss oben ca. cm	188,5 mit 25 cm Stück
Zuluft Lochmitte cm	21
Abstand Seite cm	20
Abstand Hinten cm	20

